



INVICTUS®
HEAVENLY COMFORT · INVINCIBLE FLOORING

ZALECANE KLEJE INVICTUS DRYBACK

MARKA	KLEJ	SPECYFIKACJE	kielnia	ZUŻYCIE /m ²
F.BALL	F44, F46, F48+, F49	klej trwały		-
F.BALL	F74, F81, F84	trudne warunki, obszary wilgotne		-
F.BALL	F49, F66	pionowy		-
F.BALL	F58plus	klej wzmocniony włóknami, szybkoschnący	A2 kielnia	15kg: tot 90 m ² / 166g/m ²
MAPEI	Ultrabond4 LVT	-		16kg: 64 - 46m ² / 250-350 g/m ²
MAPEI	UltrabondEco V4 Evolution	do stosowania w warunkach skrajnych, np. jak intensywny ruch, obszary mokre, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wzmocniony włóknem		5kg: 20 - 11m ² / 250-450 g/m ² 16kg: 64m ² / 36m ² / 250-450 g/m ²
ARDEX	AF 145 – Klej wrażliwy na nacisk	-		14kg : 65 m ² / 215 g/m ²
ARDEX	AF 2365 – Klej uniwersalny	-		14kg : 67 m ² / 209 g/m ²
ARDEX	AF 2575 – Jednoskładnikowy klej o dużej wytrzymałości	odporność na wysokie temperatury, do stosowania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych		7kg : 23 m ² / 300 g/m ²
ARDEX	AF 2575 – Dwuskładnikowy klej o dużej wytrzymałości	odporność na wysokie temperatury, do stosowania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych		6kg : 20 m ² / 300 g/m ²
EUROCOL	640 Eurostar Special	-	A2 kielnia	12kg : 53-44 m ² / 225-275 g/m ²
EUROCOL	646 Eurostar Premium	lepsza odporność na wysokie temperatury niż w przypadku Eurostar Special. Podłoga zapewnia możliwość czyszczenia na mokro	A2 kielnia	12kg : 48-34 m ² / 250-350 g/m ²
EUROCOL	140 Euomix Klej PU	w przypadku długiego narażenia na działanie wysokich temperatur	A2 kielnia	6,9kg : 12-10 m ² / 550-690 g/m ²
UZIN	KE 2000 S		A2 kielnia	14kg: do 70 m ² / 200-320 g/m ²
UZIN	KE 66	wzmocniony włóknem	A2 kielnia	14kg: do 58 m ² / 240-280 g/m ²
UZIN	KE 68 1-składnikowy Klej o dużej wytrzymałości	również do obszarów mokrych i w których panują wysokie temperatury	A1 kielnia	14kg: do 56 m ² / 250-400 g/m ²
BOSTIK	Stix A550 Power Elastic	do wszystkich pomieszczeń suchych	A2 kielnia	13kg: 40-36 m ² / 320-360 g/m ²
BOSTIK	Stix P956 2-składnikowy	również do pomieszczeń codziennie czyszczonych wodą	A2 kielnia	8kg: 20-7 m ² / 400-1100 g/m ²
KERAKOLL	R3 PLUS	for floors and walls indoor		750g / 5kg / 18kg: 250-350g/m ²
INVICTUS	SPRAY & FIX Klej	wszechstronny, niezawierający rozpuszczalników klej w sprayu, natychmiast umożliwiający ruch pieszy po dokonaniu montażu, do intensywnego użytkowania	bez kielni	1 pojemnik z aerozolem: 14 m ²