



INVICTUS®

GREAT FLOORING · INVINCIBLE PERFORMANCE

## COLLES RECOMMANDÉES INVICTUS DRYBACK

MARQUE COLLE	CARACTÉRISTIQUES	TRUELLE	CONSUMMATION/m <sup>2</sup>
F.BALL F44, F46, F48+, F49	colle permanente		-
F.BALL F74, F81, F84	usage intensif, zones humides		-
F.BALL F49, F66	vertical		-
F.BALL F58plus	renforcée de fibres, séchage rapide	Truelle A2	15kg: jusqu'à 90 m <sup>2</sup> / 166g/m <sup>2</sup>
MAPEI Ultrabond4 LVT	-		16kg: 64 - 46m <sup>2</sup> / 250-350 g/m <sup>2</sup>
MAPEI UltrabondEco V4 Evolution	pour les conditions extrêmes comme un trafic intense, des zones humides, exposition directe au soleil, renforcée de fibres		5kg: 20 - 11m <sup>2</sup> / 250-450 g/m <sup>2</sup> 16kg: 64m <sup>2</sup> / 36m <sup>2</sup> / 250-450 g/m <sup>2</sup>
ARDEX AF 145 - Sensible à la pression Colle	-		14kg : 65 m <sup>2</sup> / 215 g/m <sup>2</sup>
ARDEX AF 2365 - Colle universelle	-		14kg : 67 m <sup>2</sup> / 209 g/m <sup>2</sup>
ARDEX AF 2575 - Usage intensif Colle - Monocomposant	résistance aux températures élevées, pour utilisation dans des zones avec exposition directe au soleil		7kg : 23 m <sup>2</sup> / 300 g/m <sup>2</sup>
ARDEX AF 2575 - Usage intensif Colle - Bi-composant	résistance aux températures élevées, pour utilisation dans des zones avec exposition directe au soleil		6kg : 20 m <sup>2</sup> / 300 g/m <sup>2</sup>
EUROCOL 640 Eurostar Special	-	Truelle A2	12kg : 53-44 m <sup>2</sup> / 225-275 g/m <sup>2</sup>
EUROCOL 646 Eurostar Premium	meilleure résistance aux températures élevées qu'Eurostar Colle. Le sol peut être nettoyé à l'eau.	Truelle A2	12kg : 48-34 m <sup>2</sup> / 250-350 g/m <sup>2</sup>
EUROCOL 140 Euromix PU colle	pour exposition longue à des températures élevées	Truelle A2	6,9kg : 12-10 m <sup>2</sup> / 550-690 g/m <sup>2</sup>
UZIN KE 2000 S	universal adhesive for all common floor coverings	Truelle A2	14kg: jusqu'à 70 m <sup>2</sup> / 200-320 g/m <sup>2</sup>
UZIN KE 66	renforcée de fibres	Truelle A2	14kg: jusqu'à 58 m <sup>2</sup> / 240-280 g/m <sup>2</sup>
UZIN KE 68 Monocomposant Colle Usage intensif	pour les espaces soumis à une usure extrême, à des températures extrêmement élevées ou à un nettoyage humide fréquent	Truelle A1	14kg: jusqu'à 56 m <sup>2</sup> / 250-400 g/m <sup>2</sup>
BOSTIK Bostik Power Elastic	pour toutes les pièces sèches	Truelle A2	13kg: 40-36 m <sup>2</sup> / 320-360 g/m <sup>2</sup>
BOSTIK Bostik PU456 Bi-composant	pour toutes les pièces, avec nettoyage à l'eau quotidien	Truelle A2	8kg: 20-7 m <sup>2</sup> / 400-1100 g/m <sup>2</sup>
INVICTUS SPRAY & FIX Colle	<b>adhésif polyvalent en spray sans solvant, autorisant le trafic pédestre immédiatement après l'installation, pour un usage intensif</b>	<b>pas de Truelle</b>	<b>1 aérosol: 14-17.2 m<sup>2</sup></b>