



INVICTUS

# MAXIMUS Click

Technische specificaties		Maximus Click + IXPE backing	Maximus Click Herringbone
Omschrijving		Rigid core met IXPE akoestische backing	Rigid core met click locking system
Dikte	EN ISO 24337	5mm + 1mm IXPE akoestische backing	5mm + 1mm PVC akoestische backing
Slijtlaag	EN ISO 24340	0.55 mm	0.55 mm
PUR slijtlaag behandeling		Scratchmaster® top beschermingslaag	Scratchmaster® top beschermingslaag
Totaal gewicht g/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	ca. 9820 g/m <sup>2</sup>	ca. 10300 g/m <sup>2</sup>
Click Systeem		Unilin / I4F Click technology	Unilin's Unizip® click technology
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 Residentieel Intensief - 33 Commercieel Intensief - 42 Industrieel Algemeen	



## Prestaties

Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Antislip	EN 13893	DS	DS
Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10
Wamtedoorlaatweerstand	EN 12664	0.128 (W/m.K)	0.165 (W/m.K)
Wamtedoorlaatweerstand R	EN 12664	0.048 (m <sup>2</sup> .K)/W	0,031 (m <sup>2</sup> .K)/W
Vloerverwarming	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Electrostatische propensiteit	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	< 2 kV (antistatisch)
Restindruk	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.15 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Krulling	EN ISO 23999	pass	pass
Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Kleurechtheid	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Kontaktgeluidisolatie	EN ISO 717-2	20dB (ΔLw)	19dB (ΔLw)
Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	pass	pass
Slijtvastheid	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	
Pentachloorfenolgehalte		PCP onder detectiedrempel	
Formaldehyde-emissies (28 dagen test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (niet toegevoegd)	
Ftalaat vrij		Ja, biobased	
CE marking	EN 14041:2011		

## Verpakking

Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342	178x1213mm / 8 planken = 1,725 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342	177x1210mm / 8 planken = 1,710 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342	181x1213mm / 8 planken = 1,757 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	228x1210mm / 6 planken = 1,655 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	225x1500 mm / 4 planken = 1,350 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	235x1518mm / 4 planken = 1,427 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	241x1518mm / 5 planken = 1,831 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking Herringbone	EN ISO 24342	-	145x743mm / 14 planken = 1,509 m <sup>2</sup> /pak
Afmetingen en verpakking steen tegel	EN ISO 24342	298x603mm / 8 tegels = 1,440 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking steen XL tegel	EN ISO 24342	450x907mm / 4 tegels = 1,633 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking steen XL tegel	EN ISO 24342	467x908mm / 4 tegels = 1,696 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking steen XL tegel	EN ISO 24342	406x806mm / 6 tegels = 1,966 m <sup>2</sup> /pak	-

## Garantie

Garantie	25 jaar Residentieel - 15 jaar Commercieel
----------	--

De technische data zijn correct op het moment van het in druk gaan. - 11/2025

