



INVICTUS

MAXIMUS Dryback

Technische Spezifikationen		Maximus Dryback	Maximus Loose Lay
Beschreibung		Heterogenes Vinyl	Heterogenes Vinyl
Gesamtdicke	EN ISO 24337	2.50 mm	5.00 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0.55 mm	0.55 mm
Schutz vor Schmutz PUR		Scratchmaster® Versiegelung	Scratchmaster® Versiegelung
Flächengewicht g/m ²	EN ISO 23997	ca. 4310 g/m ²	ca. 9700 g/m ²
Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 Wohnen stark - 33 Gewerblich stark - 42 Industriell normal	



Leistungen

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschfest	EN 13893	DS	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0.028 (m ² .K)/W	0,05 (m ² .K)/W
Bodenheizung	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Antistatik	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Massänderung	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Schüsselung	EN ISO 23999	pass	pass
Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Mikro-Kratzfestigkeit	EN 16094	-	≤ MSR-A1 / ≤ MSR-B1
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	approx. 7dB (ΔLw)
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	pass	pass
Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	
Content of pentachlorophenol		PCP unter Nachweisgrenze	
Formaldehyd-Emissionen (28-Tage-Test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)	
Phthalatfrei		Ja, biobasiert	Ja
CE marking	EN 14041:2011		

Verpackung

Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178x1219mm / 15 Dielen = 3,252 m ² /Karton	229x1219mm / 6 Dielen = 1,672 m ² /Karton
Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	228x1219mm / 12 Dielen = 3,340 m ² /Karton	
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	228x1500mm / 10 Dielen = 3,429 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	241x1517 mm / 10 Dielen = 3,660 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Parquet	EN ISO 24342	102x406mm / 34 Dielen = 1,404 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Fischgrät	EN ISO 24342	150x749mm / 30 Dielen = 3,369 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	229x229mm / 40 Fliesen = 2,09 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	305x610mm / 18 Fliesen = 3,345 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Stein XL Fliesen	EN ISO 24342	610x610mm / 10 Fliesen = 3,716 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Stein XL Fliesen	EN ISO 24342	457x914mm / 8 Fliesen = 3,345 m ² /Karton	457x914mm / 4 Fliesen = 1,672 m ² /Karton

Garantie

Garantie	25 Jahre im Wohnbereich - 15 Jahre im Objektbereich
----------	---

Die technischen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. - 11/2025

25 year warranty

15 year commercial warranty

family friendly

pet friendly

water proof

easy to clean

silent underfoot

underfloor heating

bevel

100% recyclable and reusable

PHthalate FREE

scratchmaster[®]
outperforming wear protection

