



INVICTUS

# PRIMUS

Technische Spezifikationen		Primus Dryback	Primus Click IXPE
Beschreibung		Dryback LVT	Rigid core
Gesamtdicke	EN ISO 24337	2.00 mm	Rigid SPC mit IXPE akustische Unterlage
Nutzschicht	EN ISO 24340	0.30 mm	0.30 mm
Schutz vor Schmutz PUR		Scratchmaster® Versiegelung	Scratchmaster® Versiegelung
Flächengewicht g/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	ca. 3550 g/m <sup>2</sup>	ca. 7780 g/m <sup>2</sup>
Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 Wohnen stark - 31 Gewerblich mäßig	



## Leistungen

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschfest	EN 13893	DS	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0.027 (m <sup>2</sup> .K)/W	0,05 (m <sup>2</sup> .K)/W
Bodenheizung	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Antistatik	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Massänderung	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Schüsselung	EN ISO 23999	pass	pass
Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	17dB (ΔLw)
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	pass	pass
Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - A+	
Content of pentachlorophenol		PCP unter Nachweisgrenze	
Formaldehyd-Emissionen (28-Tage-Test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)	
Phthalatfrei		Ja, biobasiert	Ja
CE marking	EN 14041:2011		

## Verpackung

Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178x1219mm / 17 Dielen = 3,685 m <sup>2</sup> /Karton	181x1213mm / 10 Dielen = 2,195 m <sup>2</sup> /Karton
Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178x1219mm / 17 Dielen = 3,685 m <sup>2</sup> /Karton	177x1210mm / 10 Dielen = 2,137 m <sup>2</sup> /Karton
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	229x1500mm / 12 Dielen = 4,115 m <sup>2</sup> /Karton	225x1500mm / 6 Dielen = 2,025 m <sup>2</sup> /Karton
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	305x610mm / 20 Fliesen = 3,716 m <sup>2</sup> /Karton	309x603mm / 10 Fliesen = 1,861 m <sup>2</sup> /Karton
Maße und Verpackung Stein XL Fliesen	EN ISO 24342	457x914mm / 10 Fliesen = 4,177 m <sup>2</sup> /Karton	450x907mm / 6 Fliesen = 2,449 m <sup>2</sup> /Karton

## Garantie

Garantie	20 Jahre im Wohnbereich - 10 Jahre im Objektbereich
----------	---

Die technischen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. - 11/2025

