



INVICTUS

PRIMUS

Spécifications techniques		Primus Dryback	Primus Click IXPE
Description		Dryback LVT	Rigid core
Epaisseur	EN ISO 24337	2.00 mm	4mm + 1mm IXPE sous-couche acoustique
Couche d'usure	EN ISO 24340	0.30 mm	0.30 mm
Traitement polyurethane		Scratchmaster® traitement de surface	Scratchmaster® traitement de surface
Poids total g/m ²	EN ISO 23997	ca. 3550 g/m ²	ca. 7780 g/m ²
Classe d'usage	EN ISO 10874	23 Résidentiel Intensif - 31 Commercial Modéré	

Performance			
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Glissance	EN 13893	DS	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10
Résistance thermique R	EN 12664	0.027 (m ² .K)/W	0,05 (m ² .K)/W
Chauffage par le sol	EN ISO 12524	Oui, max. 27°C	Oui, max. 27°C
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV (antistatique)	< 2 kV (antistatique)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Incurvation	EN ISO 23999	pass	pass
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Solidité de la couleur	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	17dB (ΔLw)
Résistance aux taches	EN ISO 26987	passé	passé
Résistance à l'abrasion	EN ISO 660-1	class T	class T
Réglementation sur les COV	ISO 16000	Greenguard GOLD - A+	
Teneur en pentachlorophénol		PCP sous la limite de détection	
Émissions de formaldéhyde (essai de 28 jours)	EN ISO 717-1	NA HCHO (pas ajouté)	
Sans phtalate		Oui, biosourcé	Oui
CE marking	EN 14041:2011		

Emballage			
Taille et emballage bois	EN ISO 24342	178x1219mm / 17 lames = 3,685 m ² /paquet	181x1213mm / 10 lames = 2,195 m ² /paquet
Taille et emballage bois	EN ISO 24342	178x1219mm / 17 lames = 3,685 m ² /paquet	177x1210mm / 10 lames = 2,137 m ² /paquet
Taille et emballage bois XL	EN ISO 24342	229x1500mm / 12 lames = 4,115 m ² /paquet	225x1500mm / 6 lames = 2,025 m ² /paquet
Taille et emballage pierre dalles	EN ISO 24342	305x610mm / 20 dalles = 3,716 m ² /paquet	309x603mm / 10 dalles = 1,861 m ² /paquet
Taille et emballage pierre dalles XL	EN ISO 24342	457x914mm / 10 dalles = 4,177 m ² /paquet	450x907mm / 6 dalles = 2,449 m ² /paquet

Garantie	
Garantie	20 ans Résidentiel - 10 ans Commercial

La fiche technique est correcte au moment de l'impression. - 11/2025

