



INVICTUS

PRIMUS

Technische specificaties		Primus Dryback	Primus Click IXPE
Omschrijving		Dryback LVT	Rigid core
Dikte	EN ISO 24337	2.00 mm	4mm + 1mm IXPE akoestische backing
Slijtlaag	EN ISO 24340	0.30 mm	0.30 mm
PUR slijtlaag behandeling		Scratchmaster® top beschermingslaag	Scratchmaster® top beschermingslaag
Totaal gewicht g/m ²	EN ISO 23997	ca. 3550 g/m ²	ca. 7780 g/m ²
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 Residentieel Intensief - 31 Commercieel Matig	



Prestaties

Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Antislip	EN 13893	DS	DS
Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10
Wamtedoorlaatweerstand R	EN 12664	0.027 (m ² .K)/W	0,05 (m ² .K)/W
Vloerverwarming	EN ISO 12524	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Electrostatische propensiteit	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	< 2 kV (antistatisch)
Restindruk	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Krulling	EN ISO 23999	pass	pass
Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Kleurechtheid	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Kontaktgeluidisolatie	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	17dB (ΔLw)
Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	pass	pass
Slijtvastheid	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000		Greenguard GOLD - A+
Pentachloorfenolgehalte			PCP onder detectedrempel
Formaldehyde-emissies (28 dagen test)	EN ISO 717-1		NA HCHO (niet toegevoegd)
Ftalaat vrij		Ja, biobased	Ja
CE marking	EN 14041:2011		

Verpakking

Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342	178x1219mm / 17 planken = 3,685 m ² /pak	181x1213mm / 10 planken = 2,195 m ² /pak
Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342	178x1219mm / 17 planken = 3,685 m ² /pak	177x1210mm / 10 planken = 2,137 m ² /pak
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	229x1500mm / 12 planken = 4,115 m ² /pak	225x1500mm / 6 planken = 2,025 m ² /pak
Afmetingen en verpakking steen tegel	EN ISO 24342	305x610mm / 20 tegels = 3,716 m ² /pak	309x603mm / 10 tegels = 1,861 m ² /pak
Afmetingen en verpakking steen XL tegel	EN ISO 24342	457x914mm / 10 tegels = 4,177 m ² /pak	450x907mm / 6 tegels = 2,449 m ² /pak

Garantie

Garantie	20 jaar Residentieel - 10 jaar Commercieel
----------	--

De technische data zijn correct op het moment van het in druk gaan. - 11/2025

